

型式	ZKC-325 W/WT	ZKC-325 VF/VFT	ZKC-325 V/VT	ZKC-325VCRAFT	ZKC-325VCFT	ZKC-200/C	ZKC-325 C/CT	ZKC-325/T	ZKC-16 A/AT	ZKC-16/T
品名	ワイドタイプ	ベルトタイプ(太物)	ベルトタイプ	後スリット コルゲート タイプ	電動シリンダー タイプ	シートタイプ	外部コントロール タイプ	スタンダードタイプ	ハイスピード コンパクト タイプ	コンパクトタイプ
送り速度 (mm/sec)	10～800	10～800	10～800	10～800	10～800	10～800	10～800	10～800	10～700	10～275
切断長さ (mm)	0.1～999999.9	0.1～999999.9	0.1～999999.9	0.1～999999.9	0.1～999999.9	0.1～999999.9	0.1～999999.9	0.1～999999.9	0.1～9999.9	0.1～9999.9
切断長さ設定単位 (mm)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
設定可能切断数 (個)	1～999999(∞)	1～999999(∞)	1～999999(∞)	1～999999(∞)	1～999999(∞)	1～999999(∞)	1～999999(∞)	1～999999(∞)	1～99999(∞)	1～99999(∞)
繰り返し切断精度 (mm) ※1	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.5	±0.5
有効切断幅 (mm)	300	48	80	専用アダプタ径 による	48	200	100	100	20	20
有効切断高さ (mm)	5	40	20	専用アダプタ径 による	40	5	20	20	5	5
切断力 (N) ※2	720	136	230	136	136	450	230	230	－	－
搬送方式	ウレタン ローラー	ベルト	ベルト	ベルト	ベルト	ウレタン ローラー	ウレタン ローラー	ウレタン ローラー	ウレタン ローラー	ウレタン ローラー
駆動力伝達方式	上下共駆動	上下共駆動	上下共駆動	上下共駆動	上下共駆動	上下共駆動	上下共駆動	上下共駆動	上ピンチ・下駆動	上ピンチ・下駆動
切断刃タイプ変更	○(改造)	○	○	×	×	×	○	○	○	○
シャー刃無調整擦り合わせ	○(改造)	×	×	×	×	○	○	○	×	×
外部コントロール (外部制御)	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
タッチパネル (取り付け位置変更)	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×
日本語⇄英語切替え	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
ロット取りカウンタ	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
SDカード対応	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
切断長 10mm (個/分)	55	110	155	110	110	155	155	155	165	100
切断長 100mm (個/分)	50	90	92	90	90	92	92	92	111	67
切断長 1,000mm (個/分)	25	33	33	33	33	33	33	33	32	14
電源	AC100V 5A	AC100V 5A	AC100V 5A	AC100V5A	AC100V 5A	AC100V 2A～ AC240V 1A	AC100V 2A～ AC240V 1A	AC100V 2A～ AC240V 1A	AC100V 1A～ AC240V 0.42A	AC100V 1A～ AC240V 0.42A
電源200～230V改造対応	○	○	○	○	ご相談下さい	標準対応	標準対応	標準対応	標準対応	標準対応
外形寸法 (W×D×H) (mm) ※3	428×583×399	521×351×471	521×351×471	587×406×457	587×403×484	495×481×406	516×363×406	516×363×406	340×242×179	340×242×179
質量 (kg)	51	34	34	43	38	31	24	24	9	9

※1 当社試験材、指定長さによる切断精度です。
 ※2 計算値(モーター出力より)可動範囲内の最も切断力の弱い位置での値です。注)材質、形状によっては切断できないものもございますので、ご確認ください。
 ※3 外径寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。